



## Zegary wtórne

### SLIM

Seria zegarów wtórnych SLIM skierowana jest do użytkowników traktujących zegary nie tylko jako niezbędny element życia codziennego, ale również doceniających ich atrakcyjność wizualną

Zegary SLIM to eleganckie płaskie zegary wtórne o cienkiej obudowie, w różnych wersjach kolorystycznych oraz wielu wariantach tarczy. Sprawiają imponujące wrażenie, co niesłychanie podnosi estetykę instalacji.

## SLIM zegary wtórne

Zegary wtórne SLIM są dostarczane z następującymi typami mechanizmów:

### A

Standardowy mechanizm wtórny.  
Spolaryzowane impulsy minutowe o napięciu 24 lub 60 V.

### E

Standardowy mechanizm wtórny.  
Spolaryzowane impulsy sekundowe o napięciu 24 lub 60 V.

### SAM

Mechanizm współpracujący z linią zegarową MOBALine (tylko minuty i godziny).

### SEM

Mechanizm współpracujący z linią zegarową MOBALine – minuty, godziny i sekundy. Tylko do zegarów jednostronnych.

Zegary SLIM są wykonywane o średnicach 25 cm, 30 cm i 40 cm oraz w pięciu typach cyferblatu (SEM tylko dwa).

Standardowy kolor obudowy – biały.  
Inne kolory za dopłatą:

Szary	(RAL 7015)
Antracyt	(RAL 7016)
Srebrno-szary	(RAL 9006)
niebieski	(RAL 5002)
czerwony	(RAL 3002)

SLIM													
Order reference				Technical data									
Example SLIM.SAM.30.200													
Clock type	Movement type	Diameter	Dial type	24V	48V	minute pulse	second pulse	MOBALine	Dial type 160	Dial type 200	Dial type 210	Dial type 230	Dial type 240
SLIM	A	25	...	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
SLIM	E	25	...	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
SLIM	SAM	25	...					✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLIM	A	30	...	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
SLIM	E	30	...	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
SLIM	SAM	30	...					✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLIM	SEM	30	...					✓		✓	✓		✓
SLIM	A	40	...	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
SLIM	SAM	40	...					✓	✓	✓	✓	✓	✓




Type 160



Type 200



Type 210



Type 230



Type 240



Do wykonania zegarów dwustronnych potrzebny jest specjalny zestaw montażowy. Obejma zaciska dwa zegary SLIM, umożliwiając montaż ścienny lub sufitowy.

Przy montażu sufitowym możliwe jest dobranie długości wysięgnika do konkretnego miejsca montażu poprzez skrócenie rury mocującej (standardowo 50 lub 100cm).

### Accessories

Order reference	Description	Order reference	Description	Order reference	Description
SLIM.25.WS	Wall mounting kit	SLIM.25.DS.50	Ceiling mounting kit - length of suspension - 50 cm	SLIM.25.DS.100	Ceiling mounting kit - length of suspension - 100 cm
SLIM.30.WS	Wall mounting kit	SLIM.30.DS.50	Ceiling mounting kit - length of suspension - 50 cm	SLIM.30.DS.100	Ceiling mounting kit - length of suspension - 100 cm
SLIM.40.WS	Wall mounting kit	SLIM.40.DS.50	Ceiling mounting kit - length of suspension - 50 cm	SLIM.40.DS.100	Ceiling mounting kit - length of suspension - 100 cm